

Drop-Air

permetezőszer segédanyag (sztirol-akrilát kopolimer 27 % + poliéterrel módosított trisziloxán 15,6 % + propilén-glikol 7,5 %)

Elsodródáscsökkentő és hatásfokozó permetező adalékanyag

A **Drop-Air** elsodródásgátló, hatásfokozó permetező adalékanyag hatóanyaga sztirol-akrilát kopolimer, poliéterrel módosított trisziloxán és propilén-glikol.

A permetlébe - megfelelő koncentrációban – bekevert adalékanyag csökkenti az permetezés elsodródásának a veszélyét. A permetcseppek felületi feszültségének a csökkentésével pedig elősegíti a növényvédőszer jobb tapadását és szétterülését a növények felületén. Ezzel fokozza az alkalmazott készítmény biológiai hatékonyságát, különösen szőrös vagy viaszos szárú/levelű növények esetében.

A **Drop-Air** felhasználható bármelyik kultúrában – szántóföldi, szőlő, gyümölcs, kertészeti, erdészeti, mezőgazdaságilag nem művelt területek – alkalmazott növényvédő szerek elsodródásgátlására és biológiai hatékonyságának fokozására.

A Drop-Air alkalmazásának előnyei:

- minden kultúrában használható permetlé elsodródás gátlására
- javítja a permetezés szórás képét
- kiküszöböli a permetezési hibákat, mivel megnöveli a permetlé szétterülését
- költségtakarékos megoldás

A Drop-Air felhasználható:

A készítmény a növényvédő szerek elsodródásának csökkentésére használható 0,1% koncentrációban légi- és földi permetezés esetén egyaránt.

A permetlé előkészítése a kijuttatásra kerülő növényvédő szer formulációjától függően eltérő.

Folyékony készítményeknél először a kijuttatáshoz szükséges vizet és a Drop-Air™ permetezőszer segédanyagot kell bekeverni, majd ehhez kell hozzáadni a szükséges növényvédő szert.

Por alakú formulációknál a permetlé elkészítése után kell hozzáadni a Drop-Air™ permetezőszer segédanyagot, majd alaposan elkeverni.

További segédanyag esetleges hozzáadása a permetléhez csak a Drop-Air™ permetezőszer segédanyag bekeverése után történjen.

Felhasználás előtt a készítményt homogenizálni kell, majd folyamatos, intenzív keveréssel vékony sugárban a vízhez, illetve permetléhez öntve kell bekeverni.

Légi kijuttatás: A felhasznált növényvédő szer engedélyokiratával összhangban.

A kezelések végrehajtása során a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésre vonatkozó 44/2005.(V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendeletben meghatározott előírásokat maradéktalanul be kell tartani!

A Drop-Air felhasználási engedélye

Kultúra	Cél	Az utolsó kezelés fenostádiuma	Koncentráció a permetlében
---------	-----	--------------------------------	----------------------------

valamennyi mezőgazdasági kultúra	elsodródás csökkentése földi és légi permetezésnél	A felhasznált növényvédő szer engedélykiratával összhangban.	0,1 % (0,1 l/100 l permetlé)
---	---	---	---------------------------------

Munkaegészségügyi várakozási ideje:

0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint.

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje:

0 nap, illetve a készítménnyel együtt alkalmazott növényvédő szer előírásai szerint.

Forgalmazási kategóriája: III

Kiszerezése: 1,0 liter

Eltarthatósági ideje: 3 év

Egyéb szakmai ajánlás:

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!